



Building Electric 建筑电器





R86L9系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座
外形尺寸：86mm×86mm
安装孔距：60mm±0.3mm
额定电压电流：10A 250V~
颜色：白色、香槟色、黑色、咖啡色
颜色：原木色、红木色
材质：外壳阻燃PC
装修数量：10只/盒 10盒/箱



R86L8系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座
外形尺寸：86mm×86mm
安装孔距：60mm±0.3mm
额定电压电流：10A 250V~
颜色：白色、香槟色
材质：外壳阻燃PC
装修数量：10只/盒 10盒/箱



R86L6系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座
外形尺寸：86mm×86mm
安装孔距：60mm±0.3mm
额定电压电流：10A 250V~
颜色：白色、香槟色、玫瑰金
材质：外壳阻燃PC
装修数量：10只/盒 10盒/箱




R86Q系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座
外形尺寸：86mm×86mm
安装孔距：60mm±0.3mm
额定电压电流：10A 250V~
颜色：白色、香槟色
材质：外壳阻燃PC
装修数量：10只/盒 10盒/箱



R86D系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座
外形尺寸：86mm×86mm
安装孔距：60mm±0.3mm
额定电压电流：10A 250V~
颜色：白色
材质：外壳阻燃PC
装修数量：10只/盒 10盒/箱



R86C系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座
外形尺寸：86mm×86mm
安装孔距：60mm±0.3mm
额定电压电流：10A 250V~
颜色：白色
材质：外壳阻燃PC
装修数量：10只/盒 10盒/箱



R86Q5系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座
外形尺寸：86mm×86mm
安装孔距：60mm±0.3mm
额定电压电流：10A 250V~
颜色：白色、香槟色
材质：外壳阻燃PC
装修数量：10只/盒 10盒/箱



R86E系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座
外形尺寸：86mm×86mm
安装孔距：60mm±0.3mm
额定电压电流：10A 250V~
颜色：白色金边、白面银边
材质：外壳阻燃PC
装修数量：10只/盒 10盒/箱




R86F系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座
外形尺寸：86mm×86mm
安装孔距：60mm±0.3mm
额定电压电流：10A 250V~
颜色：白色
材质：外壳阻燃PC
装修数量：10只/盒 10盒/箱



RM2系列开关插座

产品名称：86型明装式墙壁开关插座
外形尺寸：86mm×86mm
安装孔距：60mm±0.3mm
额定电压电流：10A 250V~
颜色：白色
材质：外壳阻燃PC
装修数量：10只/盒 10盒/箱



R86H系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座
外形尺寸：86mm×86mm
安装孔距：60mm±0.3mm
额定电压电流：10A 250V~
颜色：白色塑料拉丝 香槟色塑料拉丝
材质：外壳阻燃PC
装修数量：10只/盒 10盒/箱



R86H1系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座
外形尺寸：86mm×86mm
安装孔距：60mm±0.3mm
额定电压电流：10A 250V~
颜色：白色银边 香槟色银边
材质：外壳阻燃PC
装修数量：10只/盒 10盒/箱




R86L3系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座
外形尺寸：86mm×86mm
安装孔距：60mm±0.3mm
额定电压电流：10A 250V~
颜色：白面红边
材质：外壳阻燃PC
装修数量：10只/盒 10盒/箱




R86L5系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座
外形尺寸：86mm×86mm
安装孔距：60mm±0.3mm
额定电压电流：10A 250V~
颜色：白色塑料拉丝 香槟色塑料拉丝
材质：外壳阻燃PC
装修数量：10只/盒 10盒/箱



R120L系列开关插座

产品名称：120型暗装式墙壁开关插座
外形尺寸：120mm×70mm
安装孔距：83.5mm±0.5mm
额定电压电流：10A 250V~
颜色：白色塑料拉丝、金色塑料拉丝
颜色：金色铝拉丝
材质：外壳阻燃PC
装修数量：10只/盒 10盒/箱



R120WF系列开关插座

产品名称：120型暗装式墙壁开关插座
外形尺寸：120mm×70mm
安装孔距：83.5mm±0.5mm
额定电压电流：10A 250V~
颜色：白色
材质：外壳阻燃PC
装修数量：10只/盒 10盒/箱



R120WD系列开关插座

产品名称: 120型暗装式墙壁开关插座
外形尺寸: 120mm×70mm
安装孔距: 83.5mm±0.5mm
额定电压电流: 10A 250V~
颜色: 白面银边
材质: 外壳阻燃PC
装修数量: 10只/盒 10盒/箱



R118C系列开关插座

产品名称: 118型暗装式墙壁开关插座
外形尺寸: 118mm×72mm
安装孔距: 83.5mm±0.5mm
额定电压电流: 10A 250V~
颜色: 白色
材质: 外壳阻燃PC
装修数量: 10只/盒 10盒/箱



R118E系列开关插座

产品名称: 118型暗装式墙壁开关插座
外形尺寸: 118mm×72mm
安装孔距: 83.5mm±0.5mm
额定电压电流: 10A 250V~
颜色: 白色
材质: 外壳阻燃PC
装修数量: 10只/盒 10盒/箱



R118T系列开关插座

产品名称: 118型暗装式墙壁开关插座
外形尺寸: 118mm×72mm
安装孔距: 83.5mm±0.5mm
额定电压电流: 10A 250V~
颜色: 白色银边 香槟色银边
材质: 外壳阻燃PC
装修数量: 10只/盒 10盒/箱




PZ30S系列照明配电箱

产品名称:PZ30S系列配电箱
额定工作电压: AC 220/380V
额定工作电流: 100A
最大功耗容量: 20W
防护等级: IP30




多媒体信息箱

产品名称: 多媒体系列信息箱
额定工作电压: AC 220V
插座额定电流: 10A
防护等级: IP30



动力箱

产品名称: JXF系列动力箱
额定电压: 220V/380V
额定电流: 125A
最大功耗容量: 60W
防护等级: IP43




RHG管道式换气扇

产品名称: 管道式换气扇RHG12-150/25
换气量: ≥150m³/h
额定功率: ≤25W
面板尺寸: 250×250mm
安装尺寸: 205×205×185mm
管道直径: Φ100mm



RHB隔墙直排式换气扇

产品名称：隔墙直排式换气扇RHB20-480/40
 换气量： $\geq 480\text{m}^3/\text{h}$
 额定功率： $\leq 40\text{W}$
 面板尺寸：300×300mm
 安装尺寸：250×250mm



RHT天花板直排式换气扇

产品名称：天花板直排式换气扇RHT20-480/40
 换气量： $\geq 480\text{m}^3/\text{h}$
 额定功率： $\leq 40\text{W}$
 面板尺寸：310×310mm
 安装尺寸：270×270mm



RYB金属铝

名称：室内加热器
 额定电压：220V 50Hz
 额定总功率：1180W
 安装方式：吸顶式
 开孔尺寸：290mm×290mm



RYB银灰

名称：室内加热器
 额定电压：220V 50Hz
 额定总功率：550W
 安装方式：壁挂式




RPZ30系列照明配电箱（暗装）

壳体材质：Q235A
 视窗材质：阻燃PC
 四回路：外形尺寸：165mm×185mm×80mm
 安装尺寸：165mm×185mm×80mm
 六回路：外形尺寸：213mm×220mm×80mm
 安装尺寸：183mm×200mm×80mm
 八回路：外形尺寸：250mm×220mm×80mm
 安装尺寸：220mm×200mm×80mm
 十回路：外形尺寸：286mm×280mm×80mm
 安装尺寸：256mm×260mm×80mm
 十二回路：外形尺寸：320mm×280mm×80mm
 安装尺寸：290mm×260mm×80mm
 十五回路：外形尺寸：376mm×280mm×80mm
 安装尺寸：346mm×260mm×80mm
 十八回路：外形尺寸：430mm×280mm×80mm
 安装尺寸：400mm×260mm×80mm
 二十回路：外形尺寸：468mm×280mm×80mm
 安装尺寸：438mm×260mm×80mm



RPZ50系列照明配电箱（暗装）

名称：照明配电箱
 壳体材质：Q235A
 视窗材质：透明PC
 4-6回路 外形尺寸：200mm×220mm×90mm
 安装尺寸：170mm×195mm×88mm
 7-9回路 外形尺寸：255mm×220mm×90mm
 安装尺寸：225mm×195mm×88mm
 11-14回路 外形尺寸：360mm×220mm×90mm
 安装尺寸：330mm×195mm×88mm
 14-18回路 外形尺寸：431mm×220mm×90mm
 安装尺寸：401mm×195mm×88mm
 22-28回路 外形尺寸：360mm×425mm×90mm
 安装尺寸：330mm×400mm×88mm
 28-36回路 外形尺寸：431mm×425mm×90mm
 安装尺寸：401mm×400mm×88mm
 33-42回路 外形尺寸：360mm×630mm×90mm
 安装尺寸：330mm×605mm×88mm
 42-54回路 外形尺寸：431mm×630mm×90mm
 安装尺寸：401mm×605mm×88mm
 56-72回路 外形尺寸：431mm×835mm×90mm
 安装尺寸：401mm×810mm×88mm





节能灯2U系列产品

名称：大2U节能灯
灯头型号：E27
灯管直径：φ9mm
额定功率：11W



节能灯全螺系列产品

名称：中全螺节能灯
灯头型号：E27
灯管直径：φ24mm
额定功率：20W



节能灯半螺系列产品

名称：中半螺旋节能灯
灯头型号：E27
灯管直径：φ12mm
额定功率：24W



RTH天花射灯系列

3W天花射灯
整灯功率：4W ± 10%
光源：SMD2835
灯体尺寸：φ85mm × 22mm
开孔尺寸：φ75
常规色温：6000K
显色指数：Ra ≥ 80



RTHC天花灯COB系列

3W COB天花射灯
整灯功率：4W ± 10%
光源：COB
灯体尺寸：φ67mm × 47mm
开孔尺寸：φ55
常规色温：6000K
显色指数：Ra ≥ 70



RTD筒灯白色系列

名称：4寸筒灯
光源：SMD2835
灯体尺寸：φ145mm × 60mm
开孔尺寸：φ120mm
整灯功率：6.5W ± 10%
色温：6000K
显色指数Ra：≥ 80



RQP球泡灯系列

名称：8W旋压铝球泡灯
电源：隔离恒流电源
光通量：720 ± 40lm
灯珠颗数：40颗
光源：SMD2835
色温：6000K
显色指数Ra：≥ 70



RT5/T8一体化灯管系列

名称：T5一体化灯管1.2m
电源：非隔离恒流电源
光通量：1300 ± 40lm
灯珠颗数：96颗
光源：SMD2835
色温：6000K
显色指数Ra：≥ 70



RXD吸顶灯系列

名称：12W凤尾吸顶灯
电源：隔离恒流电源
光通量：700±100lm
外形尺寸：底盘φ230mm
光源：SMD5730 0.5W
色温：6500K
显色指数Ra：≥70



电源转换器RZB插座

名称：电源转换器
额定电压：交流250V
额定电流：MAX 10A 带空调插座MAX 16A
插座使用寿命：≥10000次
开关使用寿命：≥20000次



电源转换器RZC插座

名称：电源转换器
额定电压：交流250V
额定电流：MAX 10A
插座使用寿命：≥10000次



带空调插座电源转换器插座

名称：电源转换器
额定电压：交流250V
额定电流：MAX 16A
插座使用寿命：≥10000次
开关使用寿命：≥20000次



电源转换器RZD插座

名称：电源转换器
额定电压：交流250V
额定电流：MAX 10A
插座使用寿命：≥10000次



带防雷电源转换器RZDL插座

名称：电源转换器
额定电压：交流250V
额定电流：MAX 10A 带空调插座MAX 16A
插座使用寿命：≥10000次；
开关使用寿命：≥20000次
启动电压：560V±10%
响应时间：≤25ns



带USB电源转换器RZDU插座

名称：电源转换器
额定电压：交流250V
额定电流：MAX 10A
插座使用寿命：≥10000次
开关使用寿命：≥20000次
USB充电电流：1000mA



电源转换器RZDK插座

名称：电源转换器
额定电压：交流250V
额定电流：MAX 10A
插座使用寿命：≥10000次



电源转换器RZDA插座

名称：电源转换器
 额定电压：交流250V
 额定电流：MAX 10A
 插座使用寿命：≥10000次



无线系列电源转换器RZW插座

名称：电源转换器
 额定电压：交流250V
 额定电流：MAX 10A
 插座使用寿命：≥10000次



弹起式地板插

名称：弹起式地板插座
 外形尺寸：120mm×118mm
 安装尺寸：83.5mm
 材质：铸铜



名称：翻盖隐藏式地板插座
 外形尺寸：120mm×118mm
 安装尺寸：83.5mm
 材质：铸铜



平推式地板插

名称：平推式地板插座
 外形尺寸：120mm×118mm
 安装尺寸：83.5mm
 材质：铸铜



翻盖隐藏式拉丝地板插座

名称：86暗装式接线盒
 外形尺寸：86mm×86mm
 安装尺寸：60mm
 材质：阻燃PC
 颜色：黑色



防水盒

名称：86型开关插座防水盒
 外形尺寸：104mm×94mm×47mm
 安装尺寸：60mm
 材质：阻燃PC
 颜色：白色，透明



电工胶带

名称：电工胶带
 适用电压：600V及以下
 适用温度：0℃-80℃